

Fișă tehnică

TUB FLEXIBIL HF, NEGRU



Specificații tehnice generale

Standard	2252 conform EN 61386-1 / EN 61386-22
Material	Polietilena de inalta densitate (HDPE)
Culoare	Negru
Caracteristici electrice	Izolator
Rezistența la impact	Clasa 3 (3J)
Rezistența la compresiune	clasa 3 (320N)
Rezistența la îndoire	clasa 2 (flexibil)
Fir de tragere	Nu
Protecție apă	0
Halogeni	Fără
Rezistență UV	> 30
Rezistența la temperaturi scăzute	clasa 5, (max -45grade Celsius)

Descriere

Tubul flexibil HF se utilizeaza in instalatii electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si a actiunii mediului ambiant, montat aparent, in tavane false, in pereti sub tencuiala; este disponibil in varianta standard in diametre intre 11mm si 25mm, versiunea simpla sau cu fir ajutorator de tragere din otel de 0.9mm (forta de tragere < 930J), pentru a creste productivitatea instalatorilor si economisirea timpului de executie; produs in culoare neagra; utilizabil pana la temperaturi de -45 grade Celsius / +105 grade Celsius fara a pierde proprietatile tehnice.

NU PROPAGA FLACARA SI NU DEGAJA FUM NEGRU SAU ALTE GAZE TOXICE!

Utilizare: în construcția instalațiilor electrice, pentru mascarea și protejarea conductelor electrice împotriva loviturilor și acțiunii mediului ambiant.

Instrucțiuni de depozitare și manipulare: produsul trebuie ferit de expunere la temperaturi în afara intervalului -45 °C / + 105 °C. **Nu propaga flacăra și nu degaja fum negru sau alte gaze toxice.**

Fișă tehnică

TUB FLEXIBIL HF, NEGRU

Specificații tehnice nominale

Cod produs	Descriere	Diam. nom.	Diam. ext. (A)	Diam. int. (B)	Lung. colac	Cant. pe palet
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[m]
EL0083225	NV_TUB FLEXIBIL HF DIAM 25MM_320N_NEGRU_50M/COLAC	25	25 +0/-0,4	19,5 +/-0,4	50	2600
EL0083227	NV_TUB FLEXIBIL HF DIAM 20MM_320N_NEGRU_50M/COLAC	20	20 +0/-0,4	15,5 +/-0,4	50	3750
EL0083226	NV_TUB FLEXIBIL HF DIAM 16MM_320N_NEGRU_50M/COLAC	16	16 +0/-0,4	11,5 +/-0,3	50	5500
EL0083224	NV_TUB FLEXIBIL HF DIAM 13MM_320N_NEGRU_50M/COLAC	13	12,5 +0/-0,4	10,0 +/-0,3	50	8000
EL0083223	NV_TUB FLEXIBIL HF DIAM 11MM_320N_NEGRU_50M/COLAC	11	11 +0/-0,3	8,2 +/-0,3	50	9000

Diagramă

